

## Räätälöidyt Ryhmäkeskukset



# RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET



Ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. RKM ja RKS keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. RKP keskukset on valmistettu valkoisesta muovista. RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. Tutustu laajaan ja monipuoliseen tarjontaan!

# RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET

| Sstl numero | Nimi                               | Tuoteseloste                           | In | Asennus |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|----|---------|
| R10018      | RKP12P, Ryhmäkeskus pinta          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10019      | RKP24P, Ryhmäkeskus pinta          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10021      | RKP36P, Ryhmäkeskus pinta          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10023      | RKP48P, Ryhmäkeskus pinta          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10036      | RKM420P/42, Ryhmäkeskus pinta FE   | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10038      | RKM420U/42, Ryhmäkeskus uppo FE    | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10040      | RKM560P/63, Ryhmäkeskus pinta FE   | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10042      | RKM560U/63, Ryhmäkeskus uppo FE    | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10046      | RKM840P/105, Ryhmäkeskus pinta FE  | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10048      | RKM840U/105, Ryhmäkeskus uppo FE   | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10050      | RKM1120P/147, Ryhmäkeskus pinta FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10051      | RKM1120U/147, Ryhmäkeskus uppo FE  | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10057      | RKS500U/40, Ryhmäkeskus uppo FE    | Asiakaskohtainen malli Korvaava R10281 |    |         |
| R10061      | RKS580U/42, Ryhmäkeskus uppo FE    | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10063      | RKS750U/68, Ryhmäkeskus uppo FE    | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10153      | RKV12, Ryhmäkeskus pinta           | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10154      | RKV24, Ryhmäkeskus pinta           | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10155      | RKV36, Ryhmäkeskus pinta           | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10156      | RKV48, Ryhmäkeskus pinta           | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |

# RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET

| Sstl numero | Nimi                             | Tuoteseloste                           | In | Asennus |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|----|---------|
| R10231      | RKS500P/40, Ryhmäkeskus pinta FE | Asiakaskohtainen malli Korvaava R10281 |    |         |
| R10232      | RKS750P/68, Ryhmäkeskus pinta FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10238      | RKS580P/42, Ryhmäkeskus pinta FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10270      | RKV9, Ryhmäkeskus pinta          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10271      | RKV18, Ryhmäkeskus pinta         | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10281      | RKS500P/40, Ryhmäkeskus pinta FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10292      | RKS500U/40, Ryhmäkeskus uppo FE  | Seinäpinta malli, laippapäädyillä      |    |         |

## Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Muovi   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





### Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

### Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Muovi   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Muovi   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |






## Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Muovi   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |






## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 481 x 397 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |






## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |






## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 480 x 537 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |






## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 481 x 817 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |





## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |






## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |            |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -          |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -          |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -          |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -          |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -          |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -          |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -          |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 481 x 1096 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo       |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 237 x 464 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |






## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 352 x 548 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |                   |           |
|---------------|---------|-------------------|-----------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10       | -         |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16       | -         |
| IP            | 20      | JS 1nap C16       | -         |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20       | -         |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16       | -         |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A      | -         |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16        | -         |
| JS 1nap C6    | -       | Upotusaukko (LxK) | 237 x 714 |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus           | Uppo      |





## Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.

Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

## Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |





## Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan. Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

## Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |





## Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan. Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

## Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |





## Tuotetiedot


RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.

Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

## Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |






## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |



Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.  
Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |



Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.  
Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

|               |                      |              |       |
|---------------|----------------------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400              | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -                    | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 54                   | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz                | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA                | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | PC (polykarbonaatti) | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -                    | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -                    | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -                    |              |       |



## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |



## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |

