

## Sisämittauskeskukset



# SISÄMITTAUSKESKUKSET



SMK mittauskeskukset soveltuvat kuivantilan pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön. Toimitus sisältää syötön Al/cu liittimet ja ylijännitesuojan.

Pinta/uppo asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn.

Mittaritilaan voidaan asentaa laitteet joiden maksimisyvyys on alle 100mm.

# SISÄMITTAUSKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
3312422	Mittauskeskus uppo/pinta FE SMK980-21J2VYJS	In25, 500x980x99		
3312423	Mittauskeskus uppo/pinta FE SMK1260-36J4VYJS	In50, 500x1260x99		



## Tuotetiedot

SMK mittauskeskukset soveltuvat kuivantilan pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön. Toimitus sisältää syötön Al/Cu liittimet ja ylijännitesuojan. Pinta - uppo malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Asennussyvyys vain 79mm.

## Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312422	JS 1nap C10	9
Syöttöliitin	50mm <sup>2</sup> Al/Cu	JS 1nap B16	-
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	12
In (A)	25	JS 1nap C20	-
IP	20C	JS 3nap C16	-
fn	50 Hz	VVS 2nap 40A	-
Icw	<5 kA	JS+VVS C16	-
Icw	<7,5 kA	Mittarien määrä max.	1
Materiaali	Ku-Si	Varatilat (mod)	12
Pääkytkin (A)	40	Asennus	Pinta/Uppo
JS 1nap C6	-	Väri	RAL9010
JS 1nap B10	-		





## Tuotetiedot

SMK mittauskeskukset soveltuvat kuivantilan pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön. Toimitus sisältää syötön Al/Cu liittimet ja ylijännitesuojan. Pinta - uppo malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Asennussyvyys vain 79mm.

## Tekniset tiedot

Sähkönumero	3312423	JS 1nap C10	12
Syöttöliitin	50mm2 Al/Cu	JS 1nap B16	6
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	12
In (A)	50	JS 1nap C20	-
IP	20C	JS 3nap C16	-
fn	50 Hz	VVS 2nap 40A	-
Icw	<7,5 kA	JS+VVS C16	-
Icw	<5 kA	Mittarien määrä max.	1
Materiaali	Ku-Si	Varatilat (mod)	26
Pääkytkin (A)	63	Asennus	Pinta/Uppo
JS 1nap C6	-	Väri	RAL9010
JS 1nap B10	6		

