

Työpaikkakeskukset



TYÖPAIKKAKESKUKSET



Markkinoiden kattavin työpaikkakeskusmallisto!

Ominaisuudet:

- Helppo asentaa - kytkentävaiheessa koko kotelo on avattavissa syöttökaapelin liitântätilaksi (S ja M)
- Vaativia ympäristöolosuhteita kestävä teräskotelo (tilauksesta RST ja HST)
- Uudet tukevat saranat
- IP44 vakiona (tilauksesta IP54)
- Vakiona syötönketjutusliittimet sekä tarvittavat läpiviennit
- Vikavirtasuojakytkimet A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrää

Työpaikkakeskukset on suunniteltu palvelemaan ja kestäämään vaativimpiakin teollisuuden asettamia tarpeita. Laajasta mallistosta löydät käyttötarkoituksesi vastaavan keskuksen niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

Toimitamme myös asiakaskohtaisia malleja! Kysy myynnistä lisää.

TYÖPAIKKAKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
3400941	Työpaikkakeskus FE TPK-S 32	In32 1x4P VVSK 350x580x205		
3400942	Työpaikkakeskus FE TPK-S 321	In32 2x4P VVSK 350x580x205		
3400943	Työpaikkakeskus FE TPK-S 621	In80 3x4P VVSK 350x580x205		
3400944	Työpaikkakeskus FE TPK-M 531	In50 1x4P VVSK 500x645x205		
3400945	Työpaikkakeskus FE TPK-M 5211	In80 3x4P VVS 500x645x205		
3400946	Työpaikkakeskus FE TPK-M 532	In125 3x4P VVSK 500x645x205		
3400947	Työpaikkakeskus FE TPK-L 321	In50 2x4P VVS 500x645x205		
3400948	Työpaikkakeskus FE TPK-L 622	In80 4x4P VVSK 500x645x205		
3400949	Työpaikkakeskus FE TPK-L 6211	In125 3x4P VVSK 500x645x205		



Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400941	Icw	<5 kA
Syöttöliitin	5kpl 2x50mm ² Al/Cu	Materiaali	Ku-Si
Ue (V)	230/400	Pääkytkin (A)	40
In (A)	32	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	10
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400942	Icw	<5 kA
Syöttöliitin	5kpl 2x50mm ² Al/Cu	Materiaali	Ku-Si
Ue (V)	230/400	Pääkytkin (A)	40
In (A)	32	JS 3nap C16	2
IP	44	Asennus	Pinta
fn	50 Hz		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400943	Icw	<5 kA
Syöttöliitin	5kpl 2x50mm ² Al/Cu	Materiaali	Ku-Si
Ue (V)	230/400	Pääkytkin (A)	80
In (A)	80	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	2
fn	50 Hz	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400944	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	5kpl 2x50mm Al/Cu	Pääkytkin (A)	63
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	5
In (A)	50	JS 3nap C16	3
IP	44	Varatilat (mod)	18
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400945	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	4kpl 2x95mm ² + 1kpl 2x50mm ² Al/Cu	Pääkytkin (A)	125
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	5
In (A)	80	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	10
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400946	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	4kpl 2x120mm ² + 1kpl 2x50mm ² Al/Cu	Pääkytkin (A)	125
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	5
In (A)	125	JS 3nap C16	3
IP	44	Varatilat (mod)	10
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400947	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	5kpl 2x50mm ² Al/Cu	Pääkytkin (A)	63
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	3
In (A)	50	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	29
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähköjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400948	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	4kpl 2x95mm ² + 1kpl 2x50mm ² Al/Cu	Pääkytkin (A)	125
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	6
In (A)	80	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	10
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		





Tuotetiedot

Työpaikkakeskus soveltuu niin teollisuuteen, kuin kiinteistön sähkönjakeluunkin. Suuret kytkentätilat, ketjutusliittimet, läpiviennit sekä vaihtoehtoiset syöttösuunnat tekevät tuotteesta helpon ja vaivattoman asentaa.

Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400949	Materiaali	Ku-Si
Syöttöliitin	4kpl 2x120mm ² + 1kpl 2x50mm ² Al/Cu	Pääkytkin (A)	125
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	6
In (A)	125	JS 3nap C16	2
IP	44	Varatilat (mod)	13
fn	50 Hz	Asennus	Pinta
Icw	<5 kA		

