

## Tuotetiedot

Aluevalaistuskeskus kolmella kontaktoriohjatulla valaisinlähdöllä ja kahdella varalähdöllä.

Aluevalaistuskeskus on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun

kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden.

Voidaan asentaa tarpeen mukaan joko seinään tai pylvääseen.

GSM-ohjauslaitteelle DIN kisko 2 x 250 mm. Keskus on varustettu 5x3x25A ryhmävarokkeilla.

Keskukseen sisältyy 15 kpl ryhmävarokekansia ja päävarokkeiden vaihtokannet 25A/63A.

GSM-ohjauslaitteen ja kontaktorien ohjausautomaatit (2x10) vakiona.

Saatavilla myös jakokaappi mallisena 3400969, jolloin saadaan yhdenmukainen kokonaisuus muiden sähköja telejakokaappien kanssa.

Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/cu liittimet ja

sadekaton. Toimitetaan aina jalustalla kokonaisuena. RAL7024

## Tekniset tiedot

Sähkönumero	3400957	Materiaali	KuSi
Syöttöliitin	Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup>	Pääkytkin (A)	63
Ue (V)	230/400	JS 1nap C16	6
In (A)	50	Mittarien määrä max.	2
IP	34	Varatilat (mod)	12
fn	50Hz	Asennus	Pinta
Icw	<10	Väri	RAL7024

