

Tuotetiedot

Ulkomittauskeskukset soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun. Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, joka yhdessä oikean muotoilun kanssa takaa tukevan ja turvallisen rakenteen sekä käytettävyyden. Toimitus sisältää päävarokkeen sinetöintikannen, tarvittavat läpiviennit, syötön Al/Cu liittimet ja sadekaton. Keskuksessa on vaihtoliittimet lähtökaapelille ja ylijännitesuoja. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet asennetuna paikalleen.

Tekniset tiedot

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| Sähkönumero | 3400956 | Pääkytkin (A) | 63 |
| Syöttöliitin | Al/Cu 2,5-50mm ² | JS 1nap C16 | 3 |
| Ue (V) | 230/400 | Mittari A | 50 |
| In (A) | 50 | Mittarien määrä max. | 1 |
| IP | 34 | Varatilat (mod) | 17 |
| fn | 50Hz | Asennus | Pinta |
| Icw | <10kA | Väri | RAL7024 |
| Materiaali | KuSi | | |

