



Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

| | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| Ue (V) | 230/400 | JS 1nap C10 | - |
| In (A) | - | JS 1nap B16 | - |
| IP | 20 | JS 1nap C16 | - |
| fn | 50 Hz | JS 1nap C20 | - |
| Icw | <5 kA | JS 3nap C16 | - |
| Materiaali | Ku-Si | VVS 2nap 40A | - |
| Pääkytkin (A) | - | JS+VVS C16 | - |
| JS 1nap C6 | - | Upotusaukko (LxK) | 481 x 1096 |
| JS 1nap B10 | - | Asennus | Uppo |

