



## Tuotetiedot

Keskus on asennettavissa niin pintaa kuin uppoonkin. N- ja PE liittimet voidaan toteuttaa jousitoimisina. Uuden M65 määräyksen mukainen helposti varioitavissa oleva IT -tila on sijoitettavissa alas, ylös tai keskelle sekä lisäksi tilan kalustusta voidaan varioida asiakastarpeen mukaan. RJ-paneeli voidaan sijoittaa joko tilan vasempaan laitaan tai alas. 24-osainen RJ45-liitinaihiosarja sisältää sovitteet aukoille: 15x20mm, 15x19,3mm ja 18,3x17,5mm.

Suuret asennustilat ja useat asennusta helpottavat yksityiskohdat tekevät asennuksestasi nopeampaa ja helpompaa. Järjestelmä mukautuu helposti ja tehokkaasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Tutustu laajemmin uusiin ominaisuuksiin OKK esitteessämme

## Tekniset tiedot

|               |         |              |              |
|---------------|---------|--------------|--------------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -            |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -            |
| IP            | 30      | JS 1nap C16  | -            |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -            |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -            |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -            |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -            |
| JS 1nap C6    | -       | RJ -liitin   | Valittavissa |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus      | Pinta/uppo   |

