

Räätälöidyt Ryhmäkeskukset



RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET



Ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. RKM ja RKS keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. RKP keskukset on valmistettu valkoisesta muovista. RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. Tutustu laajaan ja monipuoliseen tarjontaan!

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
R10018	RKP12P, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10019	RKP24P, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10021	RKP36P, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10023	RKP48P, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10036	RKM420P/42, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10038	RKM420U/42, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10040	RKM560P/63, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10042	RKM560U/63, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10046	RKM840P/105, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10048	RKM840U/105, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10050	RKM1120P/147, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10051	RKM1120U/147, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10057	RKS500U/40, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli Korvaava R10281		
R10061	RKS580U/42, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10063	RKS750U/68, Ryhmäkeskus uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10153	RKV12, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10154	RKV24, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10155	RKV36, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10156	RKV48, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
R10231	RKS500P/40, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli Korvaava R10281		
R10232	RKS750P/68, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10238	RKS580P/42, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10270	RKV9, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10271	RKV18, Ryhmäkeskus pinta	Asiakaskohtainen malli		
R10281	RKS500P/40, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10292	RKS500U/40, Ryhmäkeskus uppo FE	Seinäpinta malli, laippapäädyillä		

Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Muovi	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Muovi	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Muovi	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		






Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Muovi	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		






Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 397
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo






Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	480 x 537
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo






Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 817
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo





Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		






Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 1096
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo





Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	237 x 464
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo






Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	352 x 548
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo





Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	237 x 714
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo





Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan. Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.

Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.

Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot


RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.

Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		






Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		



Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.
Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		



Tuotetiedot

RKV ryhmäkeskukset soveltuvat valaistus-, lämmitys- tai ryhmäkeskukseksi kosteiden tilojen tarpeisiin. IP54 tiiviit muovikotelot on varustettu useilla avattavilla läpivientiaihioilla. Toimitus sisältää tiivistesarjan.
Tarvittaessa kotelot ovat yhdistettävissä toisiinsa erillisen lisävarusteena saatavan yhdistyssarjan avulla.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	54	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	PC (polykarbonaatti)	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		



Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		



Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		

