

Räätälöidyt Data-Ryhmäkeskukset



RÄÄTÄLÖIDYT DATA- RYHMÄKESKUKSET



ITK data ryhmäkeskukset soveltuvat saneeraukseen sekä uudisrakentamiseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa.

ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähköjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskuksen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähköjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttö-tarkoitukseen. Kaikki datakeskukset ovat saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

RÄÄTÄLÖIDYT DATA- RYHMÄKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
AK10029	ITP1260U/95/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Watter vakiokeskus		
R10001	ITK840U/36/0,12, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10003	ITK1120U/48/0,12, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10011	ITP1400U/84/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10158	RKS750U/22/0,12, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10159	RKS750P/22/0,12, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10160	ITP840P/40/0,24, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10161	ITP840U/40/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10162	ITV840P/36/0,24, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10163	ITV840U/36/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10164	ITP1120P/80/0,24, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10165	ITP1120U/80/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10166	ITK1120U/36/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10167	ITK1120P/36/0,24, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10179	OKK1500PU/135, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10205	OKK1500PU/159, Ryhmäkeskus pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10209	OKK2000PU/207, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10228	ITP840U/42/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	70mm matalaan seinärakenteeseen		
R10230	ITP1120U/84/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	70mm matalaan seinärakenteeseen		


RÄÄTÄLÖIDYT DATA- RYHMÄKESKUKSET

Sstl numero	Nimi	Tuoteseloste	In	Asennus
R10236	ITK840P/36/0,12, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10237	ITK1120P/48/0,12, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10243	ITK1120U/36/0,24/90mm, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10261	ITP1400P/84/0,24, Ryhmäkeskus-data pinta FE	Asiakaskohtainen malli		
R10267	ITP1260U/92/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10268	ITP980U/46/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10291	ITP1260U/95/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		
R10320	ITP1000U/51+4/0,24, Ryhmäkeskus-data uppo FE	Asiakaskohtainen malli		

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20C	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo/Pinta





Tuotetiedot

ITK840 data ryhmäkeskukset soveltuvat saneeraukseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	Materiaali	Ku-Si
IP	20	RJ -liitin	Valittavissa
fn	50Hz	Asennus	Uppo
Icw	<5kA		





Tuotetiedot

ITK1120 data ryhmäkeskukset soveltuvat saneeraukseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230-400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5kW	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	350 x 1090
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	480 x 1376
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		






Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Upotusaukko (LxK)	237 x 714
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo





Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	Asennus	Pinta
JS 1nap B10	-		





Tuotetiedot


ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Malli voidaan asentaa pinta- tai uppoasenteisena. Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot


ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 817
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITV data ryhmäkeskuksissa IT -sekä sähköjakelutilat on sijoitettu vierekkäin. Malli mahdollistaa molempien tilojen kaapeleiden suoraan omaan tilaansa niin keskuksen ylä- kuin alapuoleltakin.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Keskus asennettavissa niin pinta- kuin uppoasenteisena. Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

ITV data ryhmäkeskuksissa IT -sekä sähköjakelutilat on sijoitettu vierekkäin. Malli mahdollistaa molempien tilojen kaapeleiden suoraan omaan tilaansa niin keskuksen ylä- kuin alapuoleltakin.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 817
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Vaittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Malli voidaan asentaa pinta- tai uppoasenteisena. Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 1096
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITK1120 data ryhmäkeskukset soveltuvat niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	350 x 1090
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITK1120 data ryhmäkeskukset soveltuvat niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot

Keskus on asennettavissa niin pintaa kuin uppoonkin. N- ja PE liittimet voidaan toteuttaa jousitoimisina. Uuden M65 määräyksen mukainen helposti varioitavissa oleva IT -tila on sijoitettavissa alas, ylös tai keskelle sekä lisäksi tilan kalustusta voidaan varioida asiakastarpeen mukaan. RJ-paneeli voidaan sijoittaa joko tilan vasempaan laitaan tai alas. 24-osainen RJ45-liitinaihiosarja sisältää sovitteet aukoille: 15x20mm, 15x19,3mm ja 18,3x17,5mm.

Suuret asennustilat ja useat asennusta helpottavat yksityiskohdat tekevät asennuksestasi nopeampaa ja helpompaa. Järjestelmä mukautuu helposti ja tehokkaasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Tutustu laajemmin uusiin ominaisuuksiin OKK esitteessämme

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	30	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta/uppo



Tuotetiedot

Keskus on asennettavissa niin pintaa kuin uppoonkin. N- ja PE liittimet voidaan toteuttaa jousitoimisina. Uuden M65 määräyksen mukainen helposti varioitavissa oleva IT -tila on sijoitettavissa alas, ylös tai keskelle sekä lisäksi tilan kalustusta voidaan varioida asiakastarpeen mukaan. RJ-paneeli voidaan sijoittaa joko tilan vasempaan laitaan tai alas. 24-osainen RJ45-liitinaihiosarja sisältää sovitteet aukoille: 15x20mm, 15x19,3mm ja 18,3x17,5mm.

Suuret asennustilat ja useat asennusta helpottavat yksityiskohdat tekevät asennuksestasi nopeampaa ja helpompaa. Järjestelmä mukautuu helposti ja tehokkaasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Tutustu laajemmin uusiin ominaisuuksiin OKK esitteessämme

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	30	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta/uppo





Tuotetiedot


Keskus on asennettavissa niin pintaa kuin uppoonkin. N- ja PE liittimet voidaan toteuttaa jousitoimisina. Uuden M65 määräyksen mukainen helposti varioitavissa oleva IT -tila on sijoitettavissa alas, ylös tai keskelle sekä lisäksi tilan kalustusta voidaan varioida asiakastarpeen mukaan. RJ-paneeli voidaan sijoittaa joko tilan vasempaan laitaan tai alas. 24-osainen RJ45-liitinaihiosarja sisältää sovitteet aukoille: 15x20mm, 15x19,3mm ja 18,3x17,5mm.

Suuret asennustilat ja useat asennusta helpottavat yksityiskohdat tekevät asennuksestasi nopeampaa ja helpompaa. Järjestelmä mukautuu helposti ja tehokkaasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Tutustu laajemmin uusiin ominaisuuksiin OKK esitteessämme

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	30	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta/uppo





Tuotetiedot

ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähköjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähköjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 817
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo, matalaan seinärakenteeseen
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot


ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähköjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskukseen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähköjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	481 x 1096
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo, matalaan seinärakenteeseen
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot

ITK840 data ryhmäkeskukset soveltuvat saneeraukseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot


ITK1120 data ryhmäkeskukset soveltuvat saneeraukseen. Avoin tausta mahdollistaa helpon kytkettävyyden myös pohjan kautta tuotaville kaapeleille. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50 Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5 kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta





Tuotetiedot


ITK1120 data ryhmäkeskukset soveltuvat niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen. Keskus on asennettavissa niin pysty- kuin vaaka-asentoon. Vaaka-asennukseen suosittelemme lisävarusteena saatavaa ovenpidin sarjaa (oikeakätiseen oveen).

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap B16	-
In (A)	-	JS 1nap C16	-
IP	20	JS 1nap C20	-
fn	50 Hz	JS 3nap C16	-
Icw	<5 kA	VVS 2nap 40A	-
Materiaali	Ku-Si	JS+VVS C16	-
Pääkytkin (A)	-	Upotusaukko (LxK)	350 x 1090
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo
JS 1nap C10	-		





Tuotetiedot

ITP data ryhmäkeskuksissa IT- sekä sähkönjakelu tilat on sijoitettu päällekkäin. Keskuksen laidassa, IT-tilan kohdalla on kaapelikuilu sähkönjakeluosan johdotusta varten. Näin saat kytkettyä mm. syöttökaapelin helposti alakautta.

Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttötarkoitukseen. Malli voidaan asentaa pinta- tai uppoasenteisena. Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Pinta



**Tekniset tiedot**

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20C	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo/Pinta



**Tekniset tiedot**

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20C	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo tai pinta



Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20C	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo/Pinta



Tekniset tiedot

Ue (V)	230/400	JS 1nap C10	-
In (A)	-	JS 1nap B16	-
IP	20C	JS 1nap C16	-
fn	50Hz	JS 1nap C20	-
Icw	<5kA	JS 3nap C16	-
Materiaali	Ku-Si	VVS 2nap 40A	-
Pääkytkin (A)	-	JS+VVS C16	-
JS 1nap C6	-	RJ -liitin	Valittavissa
JS 1nap B10	-	Asennus	Uppo/Pinta

