

## Räätälöidyt Data-Asennuskotelot



# RÄÄTÄLÖIDYT DATA-ASENNUSKOTELOT



Datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. RKM ja RKS datakotelot on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. RKP datakotelot on valmistettu valkoisesta muovista. Laajat IT-tilan kalustusmahdollisuudet turvaavat tarpeet useaan eri käyttö-tarkoitukseen. Kaikki datakotelot ovat saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina.

# RÄÄTÄLÖIDYT DATA-ASENNUSKOTELOT

| Sstl numero | Nimi                                   | Tuoteseloste                           | In | Asennus |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|---------|
| R10022      | RKP48P-IT, Data-asennuskotelo          | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10037      | RKM420P-IT, Data-asennuskotelo FE      | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10039      | RKM420U-IT, Data-asennuskotelo FE      | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10041      | RKM560P-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10043      | RKM560U-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10045      | RKS580U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10047      | RKM840P-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10049      | RKM840U-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10059      | RKS500U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli Korvaava R10282 |    |         |
| R10065      | RKS750U-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10233      | RKS500P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli Korvaava R10282 |    |         |
| R10234      | RKS750P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10239      | RKS580P-IT/0,12, Data-asennuskotelo FE | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |
| R10312      | ITP700-IT/0,24, Data-asennuskotelo FE  | Asiakaskohtainen malli                 |    |         |




## Tuotetiedot

RKP ryhmäkeskukset soveltuvat pienempiin asuntojen ja huoneistojen pinta-asennuksiin. Keskukset on valmistettu valkoisesta muovista.

## Tekniset tiedot

|        |         |            |                                  |
|--------|---------|------------|----------------------------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5kA                             |
| In (A) | -       | Materiaali | Muovi                            |
| IP     | 20      | RJ -liitin | 14x(17x18)+4 tai<br>14x(15x19)+4 |
| fn     | 50Hz    | Asennus    | Pinta                            |





## Tuotetiedot



RKM datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio.

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5kA         |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50Hz    | Asennus    | Pinta        |





## Tuotetiedot


RKM datakoteloit soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5kA         |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50Hz    | Asennus    | Uppo         |





## Tuotetiedot


RKM datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasin-kitystä teräslevystä. Samaan RKM-sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio.

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |





## Tuotetiedot

RKM datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasin-kitystä teräslevystä. Samaan RKM-sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.


Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|        |         |                   |              |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Materiaali        | Ku-Si        |
| In (A) | -       | Upotusaukko (LxK) | 480 x 537    |
| IP     | 20      | RJ -liitin        | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus           | Uppo         |
| Icw    | <5 kA   |                   |              |








## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |                   |              |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Materiaali        | Ku-Si        |
| In (A) | -       | Upotusaukko (LxK) | 352 x 548    |
| IP     | 20      | RJ -liitin        | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus           | Uppo         |
| Icw    | <5 kA   |                   |              |





## Tuotetiedot


RKM datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasin-kitystä teräslevystä. Samaan RKM-sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5 kA        |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus    | Pinta        |





## Tuotetiedot


RKM datakotelot soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasin-kitystä teräslevystä. Samaan RKM-sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|        |         |                   |              |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Materiaali        | Ku-Si        |
| In (A) | -       | Upotusaukko (LxK) | 481 x 817    |
| IP     | 20      | RJ -liitin        | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus           | Uppo         |
| Icw    | <5 kA   |                   |              |






## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |                   |              |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Materiaali        | Ku-Si        |
| In (A) | -       | Upotusaukko (LxK) | 237 x 464    |
| IP     | 20      | RJ -liitin        | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus           | Uppo         |
| Icw    | <5 kA   |                   |              |






## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |                   |              |
|--------|---------|-------------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Materiaali        | Ku-Si        |
| In (A) | -       | Upotusaukko (LxK) | 237 x 714    |
| IP     | 20      | RJ -liitin        | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus           | Uppo         |
| Icw    | <5 kA   |                   |              |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5 kA        |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus    | Pinta        |






## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5 kA        |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus    | Pinta        |





## Tuotetiedot

RKS -sarjan keskus soveltuu parhaiten pienempiin asuntoihin sekä huoneistoihin. Mallit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin saneerauskohteisiin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKS -sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten. Saatavissa niin pinta- kuin uppoasenteisina. Pinta-asenteisessa mallissa kotelon taustaosa on avoin mahdollista pohjan kautta tapahtuvaa kaapelointia varten.

## Tekniset tiedot

|        |         |            |              |
|--------|---------|------------|--------------|
| Ue (V) | 230/400 | Icw        | <5 kA        |
| In (A) | -       | Materiaali | Ku-Si        |
| IP     | 20      | RJ -liitin | Valittavissa |
| fn     | 50 Hz   | Asennus    | Pinta        |





Tuotetiedot

ITP datakotelo soveltuu pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasin-kitystä teräslevystä. Samaan sarjaan on saatavana myös ryhmäkeskukset erillisasennusta varten.

Pinta-asenteinen malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn.

Tekniset tiedot

|               |         |              |              |
|---------------|---------|--------------|--------------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -            |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -            |
| IP            | 20C     | JS 1nap C16  | -            |
| fn            | 50 Hz   | JS 1nap C20  | -            |
| Icw           | <5 kA   | JS 3nap C16  | -            |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -            |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -            |
| JS 1nap C6    | -       | RJ -liitin   | Valittavissa |
| JS 1nap B10   | -       | Asennus      | Pinta/Uppo   |

