



## Tuotetiedot

RKM ryhmäkeskukset soveltuvat pienemmistä huoneistoista aina pientaloihin. Malli soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Keskukset on valmistettu valkoiseksi maalatusta kuumasinkitystä teräslevystä. Samaan RKM -sarjaan on saatavana myös Datakotelot erillisasennusta varten. Malli sisältää tarvittavat läpivientilaipat sekä kiinteän taustalevyn, jossa suuri läpivientiaihio. Uppoasenteisena keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!

## Tekniset tiedot

|               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| Ue (V)        | 230/400 | JS 1nap C10  | -     |
| In (A)        | -       | JS 1nap B16  | -     |
| IP            | 20      | JS 1nap C16  | -     |
| fn            | 50Hz    | JS 1nap C20  | -     |
| Icw           | <5kA    | JS 3nap C16  | -     |
| Materiaali    | Ku-Si   | VVS 2nap 40A | -     |
| Pääkytkin (A) | -       | JS+VVS C16   | -     |
| JS 1nap C6    | -       | Asennus      | Pinta |
| JS 1nap B10   | -       |              |       |

